

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 – 077 Warszawa
Nr sprawy: 7/2015

Warszawa, 16 kwietnia 2015 r.

**Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym
na dostawę projektorów wideo z wyposażeniem.**

Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

„W związku z w/w postępowaniem firma (...) informuje, że projektory spełniające parametry techniczne opisane w siwz w chwili obecnej są widoczne na stronie producenta, ale zostały one wycofane ze sprzedaży czyli nie są dostępne.

W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza porównywalne urządzenie, w którym są inne niż wymienione parametry niż te opisane w siwz:

Minimalny kontrast - 2.500:1

Obiektyw (standardowy):

b/ minimalny zakres współczynnika odległości do podstawy wyświetlanego obrazu - 1,7 - 2,6:1 Właściwości:

a/ minimalna korekcja geometrii - +125% - 50% (pionowa)

+/- 20% (pozioma)

1.4 dodatkowe teleobiektywy

1. minimalny zakres współczynnika odległości do podstawy wyświetlanego obrazu - 2,5 - 3,8:1”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach:

- 1. Minimalny kontrast: 2.500:1 (Załącznik nr. 1, pkt. 1.1.1 poz. 5)**
- 2. Minimalny zakres współczynnika odległości do podstawy wyświetlanego obrazu : 1,7 - 2,6:1 (Załącznik nr.1 , pkt. 1.1.1 poz. 10)**
- 3. Minimalny zakres współczynnika odległości do podstawy wyświetlanego obrazu - 2,5 - 3,8:1 (Załącznik nr. 1, pkt. 1.4.1 poz. 1)**

Parametr minimalna korekcja geometrii (Załącznik nr.1, pkt. 1.1.1 poz. 12a) dotyczy funkcji „keystone”. W ocenie Zamawiającego pytanie w tej części dotyczy funkcji korekcji położenia obrazu tj. „lens offset” która nie była wyspecyfikowana.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający wymaga dostarczenia samej karty wejściowej czy również montażu i konfiguracji w serwerze wideo?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga montażu i konfiguracji w serwerze wideo karty wejściowej wyspecyfikowanej w Załączniku nr. 1, pkt. 3.

Pytanie nr 3:

„Czy montaż karty wejściowej SDI musi być wykonany przez autoryzowany serwis producenta urządzenia?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby montaż i konfiguracja karty wejściowej SDI wyspecyfikowanej w Załączniku nr. 1, pkt. 3, wykonana została przez autoryzowany serwis producenta urządzenia

Podpisał:

Mariusz Maszewski
Główny specjalista,
Główny akustyk w TN